

Шановні споживачі!

ПрАт "Київобленерго" інформує про вартість послуги по заміни або монтажу електролічильника станом на 01.11.2019р.

№	Тип лічильника	Короткий опис	Вартість лічильника без врахування витрат на роботу та транспорт, грн. з ПДВ *
1	GAMA 100 G1B.154.220.F3	Багатотарифний однофазний лічильник прямого включення, облік активної енергії по модулю, напруга 220 (230) В., струм 5-80 А., клас точності 1,0. Рекомендовано для побутових споживачів	1 200
2	Gama 300 G3B.144.230.F17	Багатотарифний трьохфазний лічильник прямого включення, облік активної енергії по модулю, напруга 380 В., струм 5-100 А., клас точності 1,0. Рекомендовано для побутових споживачів	2 600
3	Gama 100 G1B.164.220.F3	Багатотарифний однофазний лічильник прямого включення, з можливістю установки під клемну кришку модему MCL5.10 (Navitus), облік активної електроенергії споживання і генерації, збереження профілів навантажень, інтерфейс RS 485, підсвічування дисплею, два вимірювальних елементи, напруга 220 (230) В., струм 10-100 А., клас точності 1,0. Рекомендовано для сонячних станцій побутових споживачів.	1 650
4	Gama 300 G3B 144.230.F27	Багатотарифний трьохфазний лічильник прямого включення, з можливістю установки під клемну кришку модему MCL5.10 (Navitus), облік активної електроенергії споживання і генерації, збереження профілів навантажень, два незалежні інтерфейси RS 485, підсвічування дисплею, напруга 380 В., струм 10-100 А., клас точності 1,0. Рекомендовано для сонячних станцій побутових споживачів.	4 200
5	Gama 300 G3B.144.230.F47	Багатотарифний трьохфазний лічильник прямого включення, з можливістю установки під клемну кришку модему MCL5.10 (Navitus), облік активної, реактивної електроенергії та генерації (A+, A-, R+,R-), збереження профілів навантажень, два незалежні інтерфейси RS 485, підсвічування дисплею, напруга 380 В., струм 5-100 А., клас точності 1,0. Рекомендовано для юридичних споживачів з дозволеною до використання потужністю до 60 кВт.	4 056
6	Gama 300 G3B.147.240.F47	Багатотарифний трьохфазний лічильник трансформаторного включення, з можливістю установки під клемну кришку модему MCL5.10 (Navitus), облік активної, реактивної електроенергії та генерації (A+, A-, R+,R-), збереження профілів навантажень, два незалежні інтерфейси RS 485, підсвічування дисплею, універсальний по напрузі, струм 5-10 А., клас точності 1,0. Рекомендовано для юридичних споживачів з дозволеною до використання потужністю більше 60 кВт.	5 800
7	Gama 300 G3B.547.240.F77	Багатотарифний трьохфазний лічильник трансформаторного включення, з можливістю установки під клемну кришку модему MCL5.10 (Navitus), облік активної, реактивної електроенергії та генерації (A+, A-, R+,R-), профіль навантаження, вимір миттєвих значень, 2 незалежних інтерфейси RS 485, підсвічування дисплею, змінна батарея, резервне живлення 90-220В, універсальний по напрузі, струм 5-10 А., клас точності 0,5s. Рекомендовано для юридичних споживачів які приєднанні по напрузі більше 1 кВ.	9 500
8	Контролер MCL5.10 (модем)	Контролер який встановлюється під клемну кришку лічильників Gama.	5 200

* додатково до вартості лічильника враховуються затрати на транспорт та роботи по встановленню