

## Шановні споживачі!

ПрАт "Київобленерго" інформує про вартість послуги по заміні або монтажу електролічильника станом на 24.04.2020р.

№	Тип лічильника	Короткий опис	Вартість лічильника без врахування витрат на роботу та транспорт, грн. з ПДВ *
1	Gama 100 G1M.152.220.F3	Багатотарифний однофазний лічильник прямого включення, облік активної енергії по модулю, напруга 220 (230) В., струм 5-80 А., клас точності 1,0. <b>Рекомендовано для побутових споживачів, а також юридичних без обліку реактивної електроенергії.</b>	1 200
2	Gama 300 G3M.144.230.F17	Багатотарифний трьохфазний лічильник прямого включення, облік активної енергії по модулю, напруга 380 В., струм 5-100 А., клас точності 1,0. <b>Рекомендовано для побутових споживачів, а також юридичних без обліку реактивної електроенергії.</b>	2 600
3	Gama 100 G1B.164.220.F3	Багатотарифний однофазний лічильник прямого включення, з можливістю установки під клемну кришку модему MCL5.10 (Navitus), облік активної електроенергії споживання і генерації, збереження профілів навантажень, інтерфейс RS 485, підсвічування дисплею, два вимірювальних елементи, напруга 220 (230) В., струм 10-100 А., клас точності 1,0. <b>Рекомендовано для сонячних станцій побутових споживачів.</b>	1 650
4	Gama 300 G3B 144.230.F27	Багатотарифний трьохфазний лічильник прямого включення, з можливістю установки під клемну кришку модему MCL5.10 (Navitus), облік активної електроенергії споживання і генерації, збереження профілів навантажень, два незалежні інтерфейси RS 485, підсвічування дисплею, напруга 380 В., струм 10-100 А., клас точності 1,0. <b>Рекомендовано для сонячних станцій побутових споживачів.</b>	4 200
5	Gama 300 G3B.144.230.F47	Багатотарифний трьохфазний лічильник прямого включення, з можливістю установки під клемну кришку модему MCL5.10 (Navitus), облік активної, реактивної електроенергії та генерації (A+, A-, R+,R-), збереження профілів навантажень, два незалежні інтерфейси RS 485, підсвічування дисплею, напруга 380 В., струм 5-100 А., клас точності 1,0. <b>Рекомендовано для юридичних споживачів з дозволеною до використання потужністю до 60 кВт.</b>	5 600
6	Gama 300 G3B.147.240.F47	Багатотарифний трьохфазний лічильник трансформаторного включення, з можливістю установки під клемну кришку модему MCL5.10 (Navitus), облік активної, реактивної електроенергії та генерації (A+, A-, R+,R-), збереження профілів навантажень, два незалежні інтерфейси RS 485, підсвічування дисплею, універсальний по напрузі, струм 5-10 А., клас точності 1,0. <b>Рекомендовано для юридичних споживачів з дозволеною до використання потужністю більше 60 кВт.</b>	5 800
7	Gama 300 G3B.547.240.F77	Багатотарифний трьохфазний лічильник трансформаторного включення, з можливістю установки під клемну кришку модему MCL5.10 (Navitus), облік активної, реактивної електроенергії та генерації (A+, A-, R+,R-), профіль навантаження, вимір миттєвих значень, 2 незалежних інтерфейси RS 485, підсвічування дисплею, змінна батарея, резервне живлення 90-220В, універсальний по напрузі, струм 5-10 А., клас точності 0,5s. <b>Рекомендовано для юридичних споживачів які приєднанні по напрузі більше 1 кВ.</b>	9 500
8	Контролер MCL5.10 (модем)	Контролер який встановлюється під клемну кришку лічильників Gama.	5 200

\* додатково до вартості лічильника враховуються затрати на транспорт та роботи по встановленню